

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK:

Alle modellen zijn voorzien van slangaansluiting aan uitblaas- en aanzuigzijde (behalve DAF3500M, alleen slangaansluiting mogelijk aan aanzuigzijde)

Alle modellen geschikt voor stofafzuiging met de Dryfast filterklasse F7 stofzakken aan de uitblaaszijde

DAF2500 en DAF7500 hebben een robuuste slagvaste polyethyleen behuizing en de DAF3500M heeft een sterke metalen behuizing

Voor plaats besparende opslag en efficiënt transport zijn de modellen stapelbaar (behalve DAF3500M)

Dryfast turbo axiaal ventilatoren

Diverse ventilatoren voor het be- en ontluchten van ruimtes en het afzuigen van kwalijke stoffen



De Dryfast axiale turbo ventilatoren zijn de oplossing voor het be- en ontluchten van afgesloten ruimtes in de industrie, scheepsbouw en -onderhoud, bij werkzaamheden in riolen, het aanbrengen van coatings, enz.

Kwalijke dampen, zoals lasdampen, maar ook het schadelijke kwartsietstof bij bouw- en renovatiewerkzaamheden kunnen met deze handige ventilatoren afgezogen worden. Het bouwstof kan opgevangen worden in de Dryfast stofzakken.

Een bijkomend voordeel bij het afzuigen van vervuilde lucht uit afgesloten ruimtes is dat hierdoor onderdruk in de betreffende ruimte ontstaat, waardoor schadelijke stoffen geen aangrenzende ruimtes kunnen vervuilen.



Alle turbo ventilatoren met een polyethyleen omkasting kunnen gestapeld worden voor plaats besparende opslag en transport.

Belangrijk: gebruik de juiste ventilator voor de juiste toepassing!

De Dryfast DAF2500, 3500M en 7500 zijn zogenaamde turbo axiaal ventilatoren. Deze zijn speciaal ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met slangen of slang en stofzak voor het afzuigen van kwalijke dampen en stof.

Deze ventilatoren zijn qua geluid niet geschikt om vrijuitblazend te gebruiken.

Iedere toepassing stelt zijn eigen eisen aan de te gebruiken ventilator, daarom

biedt Dryfast een breed pakket aan verschillende ventilatoren qua; capaciteit, IP beschermingsklasse, explosieveiligheid, slangaansluitingen, luchtdruk, luchtwerp, robuustheid, afmetingen, binnen of buitengebruik, etc.

Kijk voor meer informatie op www.dryfast.nl / www.dryfast.be of laat u informeren door onze binnendienst of buitendienst adviseurs.



Stofbeheersing in de bouw met de Dryfast stofzakken

TIP!

Dryfast levert een breed programma flexibele luchttransportslangen voor alle ventilatoren in diverse diameters en lengtes, direct uit voorraad.



Technische specificaties	DAF2500	DAF3500M	DAF7500
Luchtverplaatsing [m³/uur]	2500	3700	5250
Standen	1	1	1
Luchtdruk max. [Pa]	275	280	280
Omgevingstemperatuur max. [°C]	50	50	50
Aansluitspanning [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Opgenomen vermogen [kW]	0,88	0,75	0,75
Geluidsniveau @ 1 mtr. [dB(A)]	85	85	90
Mobiliteit	draagbaar	draagbaar	draagbaar
Slangdiameter ø [mm]	300	330	450
Stofzakdiameter ø [mm]	300	300	450
Lengte [mm]	520	520	560
Breedte [mm]	400	400	545
Hoogte [mm]	500	500	590
Gewicht [kg]	16	13	17,5
Beschermingsklasse	IP44	IP44	IP44

